

Produktinformation Halter-Serie 90 mit Wandabstand 9 cm

Unsere Empfehlung für vertikale Begrünungen bei engeren Rasterweiten zwischen den Seilen. Einsatz von mittelstark wachsenden Kletterpflanzen wie z.B. Geisblatt und Clematis



Halter mit Stockschraube
auf Holzkonstruktion



Vertikale Begrünung einer
Lärmschutzwand aus Beton



Flächige Begrünung einer
wärmegeämmten Wand an
einem Gewerbebau

Produktvorteile

- Freie Gestaltung mit vertikalen und horizontalen Seilen oder Stäben
- Halter sehr stabil, massiv Edelstahl 16 mm
- Statisch wirksame 5 mm starke Grundplatte mit Feingewindeverbindung
- Innensechskant zum formschlüssigen Kontern der Grundplatte gegen die Wand
- Für Seilspanner geeignet
- Abstand zwischen den Haltern bis ca. 2,5 m
- Besonders kompakte Proportionen und polierte Oberflächen für langfristig schöne Optik
- Verankerung auf Beton und Mauerwerkswänden mit Stockschraube und Markendübel
- Spezielle Anker mit Dichtungen für wärmegeämmte Wände lieferbar
- Montagefreundlich als Set

Wir beraten Sie gerne. Für ein Angebot benötigen wir folgende Angaben:

Höhe Rankanlage (in cm) _____ Anzahl Rankanlagen _____

Breite Rankanlage _____ Wanduntergrund _____

Pflanzenart, damit wir Ihnen die geeignete Struktur der Rankanlage empfehlen können
_____ ggf. Dämmdicke _____

Alternativ: Preisanfrage für
beiliegende Skizze

Ihre Kontaktdaten (Name, Telefon, E-Mail)
